



$2y'$: Image field size (maximum detector diagonal)
 $f'tub$: Focal length of the tube lens
 R_0, ima : Cut off frequency in image space at 546 nm

	$2y'$	$f'tub$	R_0, ima	order number	Wavelength range
Magn.	mm	mm	lp/mm		nm
1x	25	250	147	G192-031-000	430-700

EU-D:			AL-T1 A:			US-D:			US-ML:			not export controlled	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Tolerierung nach ISO 2768-mH und ISO 8015		Oberfläche Ra 1,6µm	PDM-Status: Freigabe		Q Internal Use				
-	Erstausgabe	03.01.2011				Oberflächenangaben nach ISO 1302	Maßstab:	1:1,5	Gewicht:	1,651 kg			
b	Überarbeitung	03.02.2017		Optikdarstellung nach ISO 10110		Werkstückkanten DIN ISO 13715							
c	Justage	03.02.2017		Optiktoleranzen nach ISO 10110-11									
d	17-0717	26.09.2017											
e	18-0007	04.01.2018			Datum	Name	Benennung:						
f	18-0584	16.08.2018		Bearb.	20.08.2019		Tubuslinsensystem 1x						
g	19-0734	29.07.2019		Prüfer	20.08.2019								
Verwendung:				excelitas®			Sachnummer:	192031000 HM g			Blatt		
												1/1	